PH 200 / 500 酸鹼度 / 氧化還原攜帶型 & 桌上型測試計

特點

※ 廣泛的應用:學校和教育單位、化學實驗室、質量保證測試、食品科學。
※ IP65 防護等級(PH200)。
※ 超大LCD顯示屏幕，120度大視角 (PH500)。
※ 5點自動校正，多量段曲線設計，確保全量程準確
※ 溫度偏移調整功能。
※ 100組量測數值儲存功能。
※ 兩顆1.5V AA(3號)電池，使用壽命超過500小時(PH200)。
※ 內建可充電鋰電池 (1300mAh)，確保不斷電操作(PH500)。
※ 電極效能指示。已校正點數顯示。
※ 電極校正結果顯示:Offset偏移量/Slope斜率。
※ 可選用銻電極模式，因應HF氫氟酸場合的量測。
※ 具有HOLD讀值鎖定功能。讀值穩定STABLE指示。

PH200

PH500



產品規格	PH200	PH500
pH 測量範圍	-2.00~16.00pH	-2.00~16.00pH
ORP 測量範圍	-2000~2000mV	-2000~2000mV
溫度範圍	-5.0~120.0°C/23.0~248.0°F	-5.0~120.0°C/23.0~248.0°F
溫度解析度	0.01pH,0.1mV(-600.0~600.0).0.1°C/0.1°F	0.01pH,0.1mV(-600.0~600.0).0.1°C/0.1°F
準確度	±0.01pH,±0.2mV/1mV,±0.3°C/±0.5°F	±0.01pH,±0.2mV/1mV,±0.3°C/±0.5°F
溫度補償	-5.0~120.0°C 自動	-5.0~120.0°C 自動
pH 電極	標準pH電極或銻電極	標準pH電極或銻電極
資料儲存	100組	100組
自動關機	無動作後10分鐘	無動作後10分鐘
校正	自動識別標準液校正，可連續校正5點(USA/NIST系統可選)	自動識別標準液校正，可連續校正5點(USA/NIST系統可選)
電源	2x1.5AA	100~240VAC
防護等級	IP65	IP54
尺寸	73x152x42mm	150x194x56mm
重量	250g	1.0Kg