DO 200 / 500 溶氧攜帶型 & 桌上型測試計

特點

※ 廣泛的應用:池塘、水族箱、水產養殖、污水處理、教育機構、專業和實驗室應用。
※ IP67 防護等級(DO200)。
※ 超大LCD顯示螢幕，120度大視角 (DO500)。
※ 可選擇溶氧單位:濃度ppm或飽和度%。
※ 溫度偏移調整功能。
※ 100組量測數值儲存功能。
※ 根據誤差和斜率提供電極的情況。
※ 自動溫度補償。鹽度/大氣壓力輸入後自動補償。
※ 電極效能指示。
※ 電極校正結果顯示:Offset偏移量/Slope斜率。
※ 兩顆1.5V AA (3號)電池，使用壽命超過500小時 (DO200)。
※ 內建可充電鋰電池，確保不斷電操作 (DO500)。
※ 可選配Galvanic電極及Clark電極。
※ 具有HOLD讀值鎖定功能。

DO200

DO500



產品規格	DO 200	DO 500
測量範圍	0.00~40.00 mg/L, 0.0~400.0%, -5.0~120.0°C, /23.0~248.0°F	0.00~40.00 mg/L, 0.0~400.0%, -5.0~120.0°C, /23.0~248.0°F
溫度解析度	0.01mg/L, 0.1%, 0.1°C/0.1°F	0.01mg/L,0.1%,0.1°C/0.1°F
準確度	±1.5% F.S.,±0.3°C/±0.5°F	±1.5% F.S.,±0.3°C/±0.5°F
校正	自動/手動	自動/手動
鹽度補償	0.0~45.0 ppt	0.0~45.0 ppt
溫度補償範圍	0.0~60.0°C (自動/手動)	0.0~60.0°C (自動/手動)
大氣壓力補償	450~800mmHg/0.600~1.100bar	450~800mmHg/0.600~1.100bar
管道壓力補償	0.00~100Kg	0.00~100Kg
液位深度補償	0.0~10.0 m	0.0~10.0 m
資料儲存	100組	100組
自動關機	無動作後10分鐘	無動作後10分鐘
電源	2x1.5AA	100~240VAC
防護等級	IP67	IP54
尺寸	73x152x42mm	150x194x56mm
重量	250g	1.0Kg