DO 30 / FCL30 溶氧 / 餘氯測試計

特點

※ 廣泛的應用:水產業，用於監測水族箱、池塘或魚類及貝類養殖。
※ IP67 防護等級。
※ 多行大螢幕LCD，儲能背光，方便暗處讀值。
※ 維護簡單，無須任何工具可輕易更換電池和電極。
※ 自動關機功能，數據保存功能和低電池顯示。
※ 兩顆AAA(4號)電池，使用壽命超過500小時，經濟方便。(FCL30需二顆電池)
※ 附優質多功能攜帶包。
※ 自動鎖定功能。
※ 電極效能狀態自我診斷顯示。

DO30

FCL30

產品規格	DO30	FCL30
測量範圍	0.00~20.00mg/L；0.0~200.0%	0~10.00ppm
溫度範圍	0~60°C/32~140°F	0~60°C/32~140°F
溫度解析度	0.01mg/L；0.1%；0.1°C/0.1°F	0.01ppm
準確度	±1.5%F.S.；±0.3°C/±0.5°F	±1%F.S.
溫度補償	0.0~60°C；32~140°F	—
大氣壓力補償	600~1100mbar	—
鹽度補償	0.0~40.0ppt	—
防護等級	IP67	IP67
校正	1點或2點	2點
電極	CS4930	CS5930
資料儲存	10組	10組
螢幕尺寸	22x32mm，多行 LCD儲能背光	22x32mm，多行 LCD儲能背光
尺寸/重量	164x37x40mm/90g	164x37x40mm/90g
註記	—	需搭配A530定速流通槽

測試筆配件

CS4930 - Galvanic 溶氧電極
型式: Platinium Cathode/Alloy Anode
溫度系統: NTC22K
測量範圍: 0~20mg/L
溫度範圍: 0~60°C

CS5930 - 餘氯電極
型式: 三極式餘氯電極
溫度範圍: 0~60°C
參考系統: 銀/氯化銀
電解液: 3 mol Colloid KCL

A530 - 流通槽
容量: 280ml
尺寸: 100x70x105mm(WxDxH)
重量: 270g
電源: AA1.5Vx2顆